

Slovlux laková lazúra

Charakteristika

Hrubovrstvá syntetická lazúra na drevo.

Použitie

Slovlux laková lazúra je vysoko kvalitná ochranná a dekoratívna náterová látka na vnútorné a vonkajšie nátery dreva, drevovláknitých a drevotriekových materiálov a rôznych výrobkov z dreva. Je vhodná na nátery okien, dverí, nábytku, obloženia stien, chát, balkónov, zábradlí, plotov, záhradného nábytku, drevostavieb a pod.

Vytvára na povrchu hrubovrstvý, hladký, pololesklý až lesklý film, ktorý zabezpečuje dlhodobú ochranu dreva proti poveternostným vplyvom, vlhkosti a pôsobeniu UV žiarenia.

Návod na použitie

Slovlux laková lazúra sa nanáša na čisté, suché, obrúsené a odmastené drevo. Pred použitím lazúru dokonale premiešajte.

Pre konečnú úpravu nanesieme jednu, alebo dve vrstvy v závislosti od nasiakavosti dreva a pôsobenia poveternostných podmienok. Náter ja suchý po 6÷8 hodinách a ďalší náter sa doporučuje naniest' po 12 hodinách.

Odtiene Slovlux laková lazúra sú vzájomne miešateľné. Pri natieraní väčších plôch je potrebné zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov.

Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť spomaľujú zasychanie. Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 10 °C. Náter nie je určený na úpravu povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, pitnou vodou, krmivami a na nátery detského nábytku a hračiek. Pracovné pomôcky a náradie doporučujeme očistiť riedidlom S 6006.

Nanášanie

Štetcom, valčekom, striekaním.

Výdatnosť

10 ÷ 12 m² / l na jednu vrstvu.

Zasychanie

6 ÷ 8 hod. / 20÷25 °C.

Balenie

0,7 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

Skladovanie

V pôvodných dobre uzatvorených obaloch do +30 °C.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

10 farebných odtieňov.