



# Korozal Email

## Charakteristika

Vrchná syntetická univerzálna farba.

## Použitie

Ako univerzálny vrchný lesklý náter kovových povrchov ako sú kovové konštrukcie, technologické zariadenia, stĺpy, ploty a brány v exteriéri aj interiéri. Vhodný aj pre obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov, ktoré sú vopred ošetrené základnou farbou. Používa sa tiež ako vrchná farba na nátery dreva, betónu a iných minerálnych materiálov.

## Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, mastnoty, prachu, iných nečistôt a vopred ošetrené základnou farbou (napr. Korozal S 2000). Vrchnú farbu nanášať až po dokonalom preschnutí základnej farby. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch odporúčame zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nanáša sa zvyčajne v 2 až 3 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po 24 hodinách. Teplota podkladu a okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 5°C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Pracovné pomôcky a náradie sa odporúča očistiť riedidlom S6006, S6001, C6000.

## Riedenie

S6001, S6006.

## Nanášanie

Štetcom (S6006), valčekom (S6006), striekaním (S6001).

## Výdatnosť

10 – 12 m<sup>2</sup>/kg na jednu vrstvu.

## Zasychanie

24 hod.

## Balenie

0,75 kg; 3 kg; 10 kg.

## Skladovanie

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 30°C.

## Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

## Farebné odtiene

21 farebných odtieňov.

SLOVLAK Košeca, a.s.

Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.:+421 (0)42 44 55 151,4; fax:+421 (0)42 44 68 234  
IČO: 35 816 651 – IČ DPH: SK2020260044 – banka ČSOB, a.s., - číslo účtu: 25679283/7500  
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Trenčín, odd. Sa. vložka číslo 10384/R