



Korozal S 2000

Charakteristika

Základná syntetická antikorózna farba na kov.

Použitie

Ako univerzálny základný náter kovových povrchov v exteriéri aj interiéri. Vhodný aj pre obnovu starších a čiastočne skorodovaných kovových predmetov. Používa sa tiež ako základná farba na nátery dreva, drevotriekových a drevovláknitých materiálov a na náter betónu. Nie je určená na úpravu nových pozinkovaných povrchov a na úpravu ľahkých kovov.

Návod na použitie

Všetky podklady musia byť pevné, suché, zbavené hrdze, mastnoty, prachu a iných nečistôt. Pred použitím dôkladne premiešať. Pri natieraní väčších plôch je potrebné zjednotiť odtieň zmiešaním obsahu všetkých obalov! Nanáša sa zvyčajne v 1 až 2 vrstvách v závislosti od nerovnosti a poškodenia podkladu. Teplota podkladu a okolia nesmie pri aplikácii klesnúť pod + 10°C. Nízka teplota a vysoká relatívna vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie. Pri nanášaní nesmie dochádzať k oroseniu podkladu. Druhú vrstvu je možné aplikovať najskôr po troch hodinách, najneskôr do 10 dní. Pracovné pomôcky a náradie sa odporúča očistiť riedidlom S6006, S6001, C6000.

Riedenie

S6001, S6006.

Nanášanie

Štetcom (S6006), valčekom (S6006), striekaním (S6001).

Výdatnosť

8 – 12 m²/kg na jednu vrstvu.

Zasychanie

3 hod.

Balenie

1 kg; 5 kg.

Skladovanie

Skladujte v pôvodných uzavretých obaloch v suchom prostredí pri teplote 5 až 30°C.

Záručná doba

36 mesiacov od dátumu výroby.

Farebné odtiene

0100 biely, 0840 červenohnedý, 0111 šedý.

SLOVLAK Košeca, a.s.

Továrenská 545, 018 64 Košeca, tel.:+421 (0)42 44 55 151,4; fax:+421 (0)42 44 68 234
IČO: 35 816 651 – IČ DPH: SK2020260044 – banka ČSOB, a.s., - číslo účtu: 25679283/7500
Registrácia: Obchodný register Okresný súd Trenčín, odd. Sa. vložka číslo 10384/R