



Detail produktu

LAZUROL vonkajší pochôdzny lak na drevo S1020

Charakteristika a použitie výrobku

Výrobok je určený k vrchným transparentným polomatným náterom dreva, drevotriesky alebo korku vo vonkajšom aj vnútornom prostredí, napr.: lakovanie parkiet, drevených podláh, obložení stien, schodíšť, dverí, zábradlí a dekoračných líšt. Vytvára trvalú ochranu a oteru vzdornú vrstvu, ktorá chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi. Lak sa dobre brúsi, má vysokú odolnosť UV žiareniu, je vodeodolný a má protišmykovú atestáciu.

Príprava podkladu

Drevo musí byť pred natieraním čisté, suché, dobre obrúsené, s vlhkosťou max. 12 %. Z dreva so zvýšeným obsahom živíc (červený smrek, borovica) odstráňte všetky výrony živíc riedidlom C 6000. Na kvalite prípravy dreva závisí konečný vzhľad náteru aj jeho životnosť. Povrch dreva najprv napustite vhodnou impregnáciou, ktorá zaisťujú rovnomernú nasiakavosť podkladu a vyššiu ochranu dreva (v prípade použitia fungicídnej impregnácie ochráni aj proti napadnutiu dreva plesňami, hubami a hmyzom). V ďalšom kroku povrch dreva prebrúste jemným brúsnym papierom a potom naneste lak. Pri renovačných náteroch odstráňte z dreva staré nepriliehavé nátery a zabezpečte pevný podklad.

Riedidlo: S 6006

Odporúčaný náterový postup

Pred použitím dôkladne zamiešajte! Lak sa nemusí riediť, je pripravený na priame použitie.

Interiérový náter: Pred natieraním drevo napustite bezfarebnou lazúrou LAZUROL CLASSIC S 1023. Po 20 min. jemne zotrite napúšťiaciu lazúru suchým štetcom, po preschnutí (24 h) náter jemne prebrúste. V ďalšom kroku pretrite 3 krát lakom LAZUROL S 1020 v intervale 16-24 h medzi jednotlivými nátermi. Počet vrstiev a rôznorodá štruktúra dreva ovplyvňujú konečný farebný odtieň.

EAN:

Obj. číslo: MA2433

Riedenie farby: Rozpoušťačom

Atest na detské hračky: Ne

Prostredí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.sk/lazurool-vonkajsi-pochozi-lak-s1020>