



## Detail produktu

# RADBAL PROFI S2120

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Farba je určená pre vrchné nátery kovových predmetov, predovšetkým radiátorov a potrubia teplovodného ústredného kúrenia. Má vysokú bielosť a ani pri tepelnom namáhaní do 130°C nepodlieha žltnutiu, rýchle schne a má dobré mechanické vlastnosti. Vykazuje mimoriadne krytie. Neobsahuje arómy a škodlivé pigmenty.

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Kovový podklad musí byť čistý, suchý, zbavený mastnôt, hrdze a prachu, mechanicky očistený. Pôvodne natreté povrchy očistite, odmastite a zbavte starých neprilnavých náterov. Pre overenie kompatibility nového náteru so starým sa odporúča urobiť skúšobný referenčný náter.

**RIEDIDLO:** S 6006, S 6001 pri nanášaní striekaním

### ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím email dôkladne zamiešajte, nemusí sa riediť, je pripravený na použitie.

Náter radiátorov kúrenia: 1 náter PRAGOPRIMER ŠTANDARD S 2000 alebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003, PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035; 1-2 nátery farbou na radiátory RADBAL PROFI S 2120. Interval medzi jednotlivými nátermi je 12-24 hodín.

EAN:

Obj. číslo:	MA2171
Riedenie farby:	Rozpouštedlem
Atest na detské hračky:	Ne
Stupeň lesku:	Lesk
Prostředí:	Vnitřní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Radbal
Url produktu:	<a href="https://www.bal.sk/radbal-profi-s2120">https://www.bal.sk/radbal-profi-s2120</a>