



# BETEX 2v1 NA BETÓN S2131

### CHARAKTERISTIKA A POUŽITIE VÝROBKU:

Výrobok je určený na zhotovenie matných náterov pre vnútornú aj vonkajšie použitie, napr. podlahy pivníc, garáží, terás, balkónov, múrikov, stĺpikov. Výrobok je vysoko odolný voči poveternosti, má dobré mechanické vlastnosti, čiastočnú odolnosť voči niektorým rozpúšťadlám a chemikáliám ako sú nafta, motorový olej a kyselina sírová.

### PRÍPRAVA PODKLADU:

Natieraný podklad musí byť suchý, súdržný, očistený, dobre vyzretý (obvykle 4-6 mesiacov) a stavebne odizolovaný proti zemej (spodnej) vlhkosti. Staré nátery dôkladne odstráňte.

**RIEDIDLO:** S 6005

### ODPORÚČANÝ NÁTEROVÝ POSTUP:

Pred použitím sa farba dôkladne rozmieša a podľa potreby zriedi. Farba sa nanáša štetcom alebo valčekom na suchý, súdržný, očistený podklad. Prvý náter sa nanáša ako penetračný, farba sa nariedi riedidlom S 6005 v hmotnostnom pomere 1 diel farby k 1 dielu riedidla. Po dôkladnom zaschnutí penetračného náteru (24 hod.) sa pre ďalší náter odporúča farbu neriediť alebo podľa nasiakovosti podkladu použiť len minimálne množstvo riedidla. Ukončovací náter sa nanáša bez riedenia po dôkladnom zaschnutí predchádzajúcej vrstvy. Optimálna hrúbka náteru je cca 80 µm.

EAN:

Obj. číslo:

MA3013

Riedenie farby:

Rozpoušťačom

Stupeň lesku:

Mat

Výrobce:

Skupina BARVY A LAKY

Značka:

Betex

Url produktu:

<https://www.bal.sk/betex-2v1-na-beton-s2131>