

TECHNICKÝ LIST

Názov výrobku: Riedidlo S 6005

Charakteristika: Je to zmes aromatických uhl'ovodíkov.

Použitie: Riedidlo sa používa na riedenie základnej farby S 2003 a rýchlo schnúcej základnej farby S 2035, pokiaľ nie je výslovne v návode farby predpísané iné riedidlo.

Vlastnosti:

Vzhľad: číra bezfarebná kvapalina

Zápach: charakteristický

pH: nestanovené

Teplota varu/destilačný rozsah: 136 – 144°C

Teplota vzplanutia: <32°C

Hustota pri 20°C: 860 – 875 kg/m³

Rozpustnosť vo vode: nerozpustné

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.

Bezpečnostné opatrenia:

Riedidlo S 6005 je klasifikované ako prípravok škodlivý pre človeka a veľmi horľavý prípravok. V prevádzkach, v ktorých sa manipuluje s riedidlom treba zabezpečiť stále vetranie a odvod vzduchu z pracoviska a skladov pomocou technického zariadenia. Pracovisko a sklady musia byť udržiavané v čistote a únikové východy musia byť priechodné. Elektrické zariadenia a osvetlenie používať v nevýbušnom prevedení. Zabrániť vzniku statickej elektriny. Používať náradie v neiskriacom prevedení. Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom a žeravými predmetmi. Nejesť, nepiť, nefajčiť! Pri manipulácii používať všetky predpísané ochranné pracovné pomôcky.

Skladovanie a balenie: Skladujte v pôvodných dobre uzatvorených obaloch pri teplote do +20°C. Skladovacie priestory musia vyhovovať požiadavkám pre skladovanie horľavých kvapalín. Výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.