

RADET

VRCHNÁ FARBA NA RADIÁTORY

ODOLÁVA
TEPLOTE 105 °CBEZ
ZÁPACHUVÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Trvale pružný povrch s atraktívnym dekoratívnym vzhľadom
- Nežltne a odoláva vysokým teplotám až do 105 °C
- Výborný rozliv a príľnavosť k podkladu
- Rýchloschnúca a bez zápachu



POUŽITIE

Vodou riediteľná akrylátová vrchná farba určená na nové aj renovačné nátery telies teplovodného kúrenia, ale je možné ju použiť aj na vnútorné a vonkajšie vrchné nátery kovov ako je pozinkovaný alebo ocelový plech, hliník, meď a ďalšie. Farba je vhodná na nátery radiátorov, ohrievačov vody, teplovodných vedení, potrubných rozvodov, bojlerov a pod. Receptúra odoláva vlhkosti, preto je mimoriadne vhodná aj do kúpeľní.



PRÍPRAVA PODKLADU

Všetky podklady musia byť pevné, suché, hladké, čisté, zbavené vosku a masťnôt. Kvalita a životnosť náteru závisí od stupňa očistenia a odmastenia povrchu.

Radiátory, kovové časti musia byť ošetrené vhodným základným náterom, napr. Balakryl Antikor v 1 vrstve. Pri obnove náteru na radiátoroch sa starý, dobre príľnavý náter len očistí a odmastí. Na miesta, kde bol pôvodný náter poškodený alebo odstránený až na čistý kov sa aplikuje základná antikorózna farba Balakryl podľa postupu na etikete výrobku. Po zaschnutí základného náteru je vhodné okraje viditeľných opravených miest na plochách vybrúsiť brúsny papierom č. 150 v rovine s ostatnou plochou pôvodného náteru. Radiátory, ktoré majú základný náter nepoškodený stačí očistiť, dôkladne odmastiť a natrieť náterom Radet. Radiátory natierajte vychladnuté.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne rozmiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Aplikujte neriedený Balakryl RADET v 1-2 vrstvách v intervale 4 - 6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého náteru je 30 - 40 µm.

Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75 %. Aplikčné zariadenie, náradie a pomôcky je potrebné po skončení práce ihneď umyť vodou.

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických štetín, valček mikrovlnáko, pneumatické striekanie.

Pneumatické striekanie: Riedenie max. 5 % vody
Tryska 1,6 - 1,8 mm
Tlak vzduchu 0,25 - 0,35 MPa



TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota produktu: 1,21 g.cm³
Obsah neprchavých látok – sušiny: max. 46 % obj.
Obsah organických rozpúšťadiel: 0,05 kg/kg produktu



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote 20 °C a rel. vlhkosti 50 %

Suchý na dotyk: po 4 hodinách

Úplne zaschnutý: po 6 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Oči v prípade zasiahnutia vymývajte 10-15 min prúdom vody. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávejte mimo dosahu detí. Náter nie je určený pre priamy kontakt s potravinami a pitnou vodou. Náter pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny nepredstavuje žiadne riziko. Obsahuje: 1,2 - benzizotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [číslo ES 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [číslo ES 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsah VOC: A/d, maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je: **130g/l** (2010.). Tento výrobok obsahuje maximálne **130 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie. Podrobnejšie informácie nájdete v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii na vyziadanie alebo na stiahnutie na www.balakryl.sk.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly.

Obaly znečistené: Nespotrebovanú náterovú hmotu je možné po zaschnutí likvidovať ako bežný komunálny odpad. **Obal je úplne recyklovateľný.** Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35 °C. Po použití obal dôkladne uzavrite a uložte. Prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si uchováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale **minimálne do dátumu uvedeného na obale.**
Chráňte pred mrazom!

INFORMÁCIA O PRODUKTE

Balenie: 0,7 kg; 2,5 kg
Farebné odtiene: 0100 - biely, 0603 - slonová kosť
Konečný vzhľad: lesklý

Výdatnosť: 6 - 9 m²/kg v 1 vrstve, výdatnosť je závislá od stavu podkladu a spôsobu aplikácie.

Doba spotreby: 2,5 roka

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhrádza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.balakryl.sk.

Dátum poslednej revízie 2/2017

PRÍLOHY

0100 biely



0603 slonová kosť