



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.03.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ALPOIL OLEJ – TERASOVÝ

ALPOIL OLEJ – TERASOVÝ je transparentný, špeciálny prírodný impregnačný olej vhodný na rôzne typy dreva v exteriéri, najmä na terasy a záhradný nábytok z tvrdých exotických, tropických a ušľachtilých drevín na ochranu proti poveternostným vplyvom. Má výborné impregnačné vlastnosti a UV ochranu. Je vodoodpudivý, odolný voči oderu a usadzovaniu nečistôt.

ALPOIL OLEJ – TERASOVÝ je vyrobený podľa tradičnej receptúry zo zmesi vysokokvalitných prírodných rastlinných olejov z tvrdého dreva a sušidla bez prídavku syntetických spojív.

Použitie: ALPOIL OLEJ – TERASOVÝ sa používa na ošetrovanie a údržbu ako dlhodobý ochranný prostriedok drevených výrobkov vystavených poveternostným vplyvom v exteriéri. Vhodný je predovšetkým na tvrdé a exotické drevo ako napríklad: dub, céder, teak, mahagón, douglaská jedľa, bankirai, merbau, massaranduba, impregnované ihličnany a iné ušľachtilé a tepelne ošetrované dreviny. Olej je určený na terasové podlahové dosky, drevené chodníky, schody, záhradný nábytok, obklady fasád a balkónov. Pre iné a špeciálne použitie konzultujte aplikáciu s výrobcou.

Vlastnosti a výhody: Olej má vynikajúce impregnačné vlastnosti, hlboko preniká do štruktúry dreva, chráni povrch pred UV žiarením, vytvára vodoodpudivý (hydrofóbny) povrch a chráni pred účinkami vody, výrazne znižuje nasiakavosť vody a vlhkosť dreva, čím chráni drevo proti tvorbe plesní, chráni drevo pred vysušením, významne obmedzuje praskanie a deformáciu dreva, je paropriepustný. Oživí povrch dreva, zvýrazní kresbu a zachová jeho prírodnú štruktúru.

Náter nepraská, neolupuje sa a ľahko sa obnovuje.

Návod na použitie: Olej sa nanáša na suchý a čistý povrch dreva, ktorý je zbavený prachu, mastnoty, živíc a nečistôt. Pre oleje je brúsenie veľmi dôležité, aby bol finálny povrch hladký. Odporúčame použiť brúsny papier so zrnitosťou P180 až P240 a rovnomerne povrch prebrúsiť.

Drevo nesmie obsahovať viac ako 15 % vlhkosti. Vlhké drevo neabsorbuje dostatočné množstvo oleja a pomalšie zasychá. Doporučená aplikačná teplota podkladu, okolia a oleja je medzi 10 až 30°C a relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 až 75 %. Neaplikujte náter na slnkom prehriate drevo, náter rýchlo zaschne a nevsiakne dostatočne do dreva.

Pri renovácii starý povrch dôkladne očistiť, zbaviť sa nečistôt, prípadne prebrúsiť jemným papierom a odstrániť prach.

Olej je v stave pripravenom na použitie, neriedi sa. Pred použitím olej premiešajte.



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Nanášajte štetcom, valčekom alebo handričkou plynule tak, aby sa olej vstrebal rovnomerne do povrchu. Nechajte olej vsiaknuť 15–30 minút. Nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou, absorpčným papierom alebo špongiou ešte pred zaschnutím.

Otvorené konce drevených profilov zvlášť starostlivo napustite. Ak má drevo veľkú savosť, je možný prípadný druhý náter na prebrúsený povrch jemným brúsnym papierom najskôr po 6 hodinách. Po práci znečistené nástroje očistite riedidlom S-6006.

Pred aplikáciou oleja doporučujeme použiť na ochranu proti plesniam, hubám a drevokaznému hmyzu prípravok KROVSAN PROFI+ , KROVSAN PREVENCIA alebo KROVSAN KONCENTRÁT +.

Upozornenia: Dajte si pozor na to, aby nedošlo k samovznieteniu použitých handier, preto ich neskladujte v uzatvorenej nádobe! Vždy po použití ich namočte do vody. Nasiaknuté handry je tiež možné rozložiť na bezpečnom mieste a takto nechať vyschnúť.

Údržba náteru: Interval y ošetrovania povrchu závisia od typu dreva, mechanickej záťaže a klimatických podmienok. Odporúčame pravidelnú kontrolu aspoň raz do roka, aby sa zabezpečilo, že sú dané povrchy stále dostatočne chránené. V prípade potreby vykonajte obnovovací náter.

Zasychanie: pri teplote +22°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%

suchý na dotyk: do 2 hodín

pretierateľný: 6 hodín

úplne zaschnutý: 15 hodín

Orientačná spotreba: Spotreba závisí od typu dreva jeho opracovania a spôsobu aplikácie
- cca 17 – 22 m²/l na jednu vrstvu. (cca 50 - 70 g/m²)

Ostatné základné parametre:

Odtieň: bezfarebný až žltý

Vôňa: charakteristická

Viskozita: 38,8 mPa.s

Hustota: 0,964 g cm⁻³

VOC: < 20 g/l

TOC: 0,015 kg/kg

Sušina: min. 95 % obj.

kat.OR A/h: hraničná hodnota VOC: 750 g/l.

maximálny obsah VOC v prípravku pripravenom na použitie: ≤ 20g/l



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Balenie a skladovanie: 0,5l, 2,5l, 5l

Skladujte v pôvodných a neporušených obaloch v suchom a dobre vetranom mieste pri teplote 5 až 25°C si výrobok uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Uchovávajte mimo dosahu tepla, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnosť pri práci: Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti.

EUH208 Obsahuje uhľovodíky, vedľajšie produkty zo spracovania terpénov, kobalt bis(2-etylhexanoát). Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Noste vhodný ochranný odev a rukavice

Prvá pomoc: V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití, nevyvolávať zvracanie, ale okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí je potrebné ich vymyť prúdom čistej vody a vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky, postihnuté miesto umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

Likvidácia obalov a odpadov: Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch a podľa miestnych predpisov.

Upozornenie: Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Náterové postupy je potrebné prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradzujeme si právo na zmenu údajov v technicko – propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.