



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum: 15.3.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA DEKORLAK

vodou riediteľný akrylátový, lazúrovací lak na drevo do interiéru a exteriéru

Použitie: Dekorlak je určený na nátery dreva a drevených výrobkov ako sú dvere, ploty, okenice, záhradný nábytok, pergoly, krovy, drevené štíty, chaty, obloženia stien, stropov a ostatných aplikácií v interiéru a exteriéri. Dekorlak je vhodný pre aplikáciu na hračky a detský nábytok podľa STN EN -71/3. Vyrába sa v odtieňoch podľa aktuálnej vzorkovnice. Bezfarebný lak nie je vhodný na použitie v exteriéri.

Návod na použitie: Povrch dreva musí byť suchý, čistý, zbavený špiny a nečistôt. Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý povrch. Prvý náter sa aplikuje zriedený s vodou v pomere 2:1 až 1:1, podľa savosti dreva. Po zaschnutí sa drevo prebrúsi a odstráni sa brúsny prach. Druhý a tretí náter sa aplikujú neriedené v 4-hodinových intervaloch. Na zabezpečenie komplexnej ochrany dreva sa doporučuje ošetriť drevo pred prvým náterom ochranným prostriedkom Krovsan.

Spotreba laku je 10 – 12 m²/kg na jeden náter.

Vzhľad: mliečne sfarbená disperzia, pri farebných odtieňoch je dovolená tvorba ľahko rozmiešateľnej usadeniny

Hustota: cca 1,0 g cm⁻³

Obsah neprchavých látok: min. 30% hm.

Výtoková doba F4 (23°C): min.20s

pH: 7-8

Balenie a skladovanie:

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátumu výroby. Chrániť pred mrazom! Skladovať pri teplote +5 až +25°C na suchom a dobre vetranom mieste. Obaly po dôkladnom vyprázdnení odovzdajte na recykláciu.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.