



COLOR Company s.r.o.
Štúrova 1504, (areál ZVS)
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262
DIČ DPH: SK2020115020
Číslo účtu: 845 37 293/7500
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Olej na kameň

Zloženie: špeciálny olej vyrobený z modifikovaných rastlinných olejov, rozpustených v prírodných a syntetických rozpúšťadlách.

Olej na kameň je určený:

- na ochranu a dekoráciu kameňa, kamenných obkladov zo žuly a iných pórovitých druhov kameňa, tehly, kameniny
 - vhodný ako impregnácia kamenných obkladov okolo krbov, na betónové podlahy, umelecké predmety z kameňa, terasy v exteriéri a interiéri
 - impregnovaný povrch si zachováva pórovitosť, zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa a zároveň odpudzuje vodu
 - zvýrazňuje prírodnú štruktúru kameňa
 - chráni vrchnú vrstvu kameňa pred usadzovaním špiny a pred vlhkosťou
 - slúži k ľahšej údržbe kamenných plôch, vhodný na údržbu pomníkov a kamenných sôch
 - obnovuje prirodzenú farbu a vzhľad kameňa, zanecháva mokrý efekt
- Odporúčaná obnova ošetrovania podľa potreby (1-2 roky).

Návod na použitie: Povrch kameňa musí byť suchý, čistý, zbavený mastnôt, nečistôt a prachu. Pred použitím olej premiešať. Olej sa nanáša štetcom, valčekom alebo handričkou. Po cca 10-20 minútach sa nevsiaknutý olej zotrie suchou handričkou. Prípadný druhý náter (závisí od savosti kameňa) sa aplikuje min. po 6 hodinách. Doporučená aplikačná teplota je od 10°C do 30°C. Olej sa neriedi, je v stave pripravenom na použitie.

Odtieň: bezfarebný

Vôňa: charakteristická

Hustota: cca 0,852 g/cm³

VOC: max. 450g/l

TOC: 0,450 kg/kg

Sušina: 49% obj.

Balenie: 0,5l, 2,5l, 5l

Skladovanie: 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.