



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

[www.colorcompany.sk](http://www.colorcompany.sk)

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### PENCOL

#### stierací a umývací prostriedok na masť na murive

**PENCOL sa používa na odstraňovanie masťných fľakov zo stien a umývanie znečistených stien (výpary pri varení, kúrenie tuhým palivom) pred maľovkou aby sa zabezpečil rovnomerný náter bez šmúh a fľakov.**

Návod na použitie:

#### **Stieranie starých vrstiev maľovky:**

Do 8 l vlažnej vody sa pridá cca 500 ml prostriedku Pencol (16:1). Po premiešaní sa roztok nanáša na stenu štetkou. Po premočení starých náterov sa tieto stierajú štetkou alebo plastovou škrabkou. Premáčanie stien a stieranie sa odporúča robiť postupne po 1 až 2 m<sup>2</sup>. Po odstránení starých náterov je potrebné nechať stenu zaschnúť.

#### **Umývanie steny pred maľovaním:**

Pokiaľ nie je potrebné starú maľovku odstraňovať ale iba očistiť od masnôt, umyje sa stena prostriedkom zriedeným s vlažnou vodou v pomere 1:1. Po umytí je potrebné nechať stenu vyschnúť. Tento úkon zabezpečí vytvorenie rovnomerného náteru pri následnom maľovaní.

Vzhľad: nažltnutá kvapalina, môže sa tvoriť ľahko rozmiešateľná usadená

Hustota: cca 1,0 g cm<sup>-3</sup>

pH: 8 - 9

Chrániť pred mrazom!

Skladovanie: skladovať pri teplote +5 až +25°C v pôvodných obaloch.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.